

闭孔型泡沫塑料板规格与标准

产品名称	闭孔型泡沫塑料板规格与标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	678.00/平方米
规格参数	型号:L-1100型 作用:涨缝板 厚度:20mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、闭孔型泡沫塑料板规格：

2米长 × 1米宽 × 1厘米厚

2米长 × 1米宽 × 2厘米厚

2米长 × 1米宽 × 3厘米厚

2米长 × 1米宽 × 5厘米厚

2米长 × 1米宽 × 1.5/2.5厘米厚

二、闭孔型泡沫塑料板质量标准：

1.闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。

2.建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15 MPa，延伸率 100%。

3.闭孔型泡沫塑料板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要接缝部位连接严密。

三、闭孔型泡沫塑料板应用广泛：

闭孔型泡沫塑料板在国外的使用率远比国内要高，闭孔型泡沫塑料板在国外早已广泛被应用于公路、铁路、桥梁等混凝土接缝工程中了，而在国内，闭孔型泡沫塑料板被用于水电工程中比较多。在一些水工伸缩缝的施工中又很多的限制，但是，闭孔型泡沫塑料板具有很多突出的特点，因而其使用率也在慢慢

加大。闭孔型泡沫塑料板与其他同功能的材料相比，就是因为具有以上我们所说的突出特点，因而其运用范围越来越广泛。

用量较大的。

四、闭孔型泡沫塑料板的安装方法

- 1.闭孔型泡沫塑料板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- 2.在闭孔型泡沫塑料板安装前，对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔型泡沫塑料板安装施工。
- 3.结构缝闭孔型泡沫塑料板的安装以设计施工图纸为准。
- 4.闭孔型泡沫塑料板安装过程中有技术人员现场指导。安装时，闭孔型泡沫塑料板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔型泡沫塑料板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。
- 5.闭孔型泡沫塑料板是分块安装的，接缝处严丝合缝，并且接缝平整。

五、闭孔型泡沫塑料板运输注意事项

闭孔型泡沫塑料板宽度：80-3750mm；长度：160-6000mm；厚度：12.5mm-125mm，一般常用的为50mm厚。

运输事项1：闭孔聚乙烯塑料泡沫板由我们厂家运至施工现场。

运输事项2：产品在运输过程中，应避免阳光直接暴晒雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它物质相接触，注意防火。