

景德油田井口防爆电加热器 江苏众众电热管生产家

产品名称	景德油田井口防爆电加热器 江苏众众电热管生产家
公司名称	江苏众众电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	13222619939 13222619939

产品详情

空气加热管的管状电热元件是以金属管为外壳（铁、不锈钢、紫铜等），油田井口防爆电加热器报价，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的结晶氧化镁砂，管口两端用硅胶密封，再经其它工艺处理而成的电热元件。

空气加热管参数：

这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。它具有结构简单、机械强度高、热、安装简便、使用寿命长等特点。适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽的加热及易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥箱、热压模等装置。广泛应用于航空、船舶、石油、化工、洗涤、化纤、机械制造、汽车、电机、无线电、仪表、塑料、纺织、食品、印刷包装、橡胶、医1药卫生、家用电器等工业部门中。

注意事项

- 1、元件允许在下列条件下工作: A．空气相对湿度不大于95%，无爆1炸性和腐蚀性气体。
B．工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。 C．绝缘电阻 1M 介电强度:2KV/1min。
- 2、电热管应做好定位固定，有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，油田井口防爆电加热器厂家，应及时清理干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。
- 3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石蜡等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。

- 4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。
- 5、加热硝盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。
- 6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
- 7、元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于1M 时，景德油田井口防爆电加热器，可在200左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。
- 8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

在空调过程中加热空气有两种情况：一种是在空气被水处理前进行加热，一般在冬季气温偏低的情况下使用，通常称为次加热或预热。其目的是提高新风的焓值及降低湿度，增加室外空气在废水室内的加湿能力，以提高新风百分比，满足卫生的要求。所使用的加热器即称为预热器，油田井口防爆电加热器供应商，其位置设置在新风小室出风端。第二种是在空气被水处理后进行加热，通常称为第二次加热或再热。其目的主要是补偿车间热量的不足。所使用的加热器即称为再热器，一般设置在喷水室挡水板之后。预热器与再热器虽然都是用来加热空气用的，但它们的作用是不完全相同的，二者不可混淆和替代，否则车间空气状态就会发生改变。

景德油田井口防爆电加热器-江苏众众电热管生产家由江苏众众电热科技有限公司提供。江苏众众电热科技有限公司位于江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏众众在电热设备中享有良好的声誉。江苏众众取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏众众全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。