

维控10.4寸真彩触摸屏、高端的人机界面

产品名称	维控10.4寸真彩触摸屏、高端的人机界面
公司名称	福州富昌维控电子科技有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	品牌:WECON 型号:LEVI910T 显示器尺寸:10.4 (寸)
公司地址	中国 福建 福州市鼓楼区 福州市鼓楼区软件园C区32栋一楼
联系电话	86-59187868869 13600898413

产品详情

品牌	WECON	型号	LEVI910T
显示器尺寸	10.4 (寸)	显示器类型	TFT LCD
显示色彩	65536色	分辨率	800*600
处理器	RISC CPU 400 MHZ	存储器	32 MFLASH
输入电压	12-28 (V)	工作温度	-10-60
面板防护等级	相当于IP65	产品认证	CE FCC

主板规格：risc cpu 400mhz，32m flash, 64ddram 显示：显示尺寸：10.4英寸 分辨率：800 × 600 tft液晶
65536色 接口：支持rs232/rs485/rs422,两个串口，
可以拓展三个串口 存储：支持数据存储、sd卡，支持u盘

支持webserver功能：内嵌web服务器，可以用网页浏览查看hmi数据，监控设备欲行

支持多机互联：支持多个hmi与多个plc同时互联，速度高出同行好几倍

支持分期付款功能：客户拖延货款就不能使用设备。输入付款密码方可使用设备。

可以拓展音频输入，视频输出，可以拓展can总线。支持sae j1939

更多信息敬请访问：www.we-con.com.cn

性能规格		levi910t
显示尺寸	10寸真彩tft (211.2w × 158.4hmm)	
分辨率	800 × 600 pixels	
显示色彩	65536彩色	

亮度	300cd/m2
背光灯	led
触摸屏	4线 精密电阻网络 (表面硬度4h)
液晶寿命	50000小时
cpu	32-bit 400mhz risc
存储器	32mflash + 64m ddram
配方存储器&rtc	256kb+实时时钟
打印端口	串口打印
以太网	不支持
程序下载	1个usb slave接口
通讯端口	com1:rs232/rs422/rs485,com2:rs232/rs485, com3:rs232/rs485 (选配)
电气规格	
额定功率	<10w
额定电压	dc24v
输入范围	12 ~ 28vdc
允许失电	<5ms
绝缘电阻	超过20m 500vdc
耐压测试	500v ac 1分钟
结构规格	
外壳颜色	黑色
外壳材料	abs塑料
外形尺寸	299w × 222h × 54dmm
安装开孔尺寸	288w × 212hmm
重量	1.9kg
环境规格	
工作温度	-10 ~ 60
工作湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
存储温度	-20 ~ 70
存储湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
防震度	10 ~ 25 hz (x、y、z方向 2g/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	符合ip65认证
ce	符合en61000-6-2 : 2005, en61000-6-4 : 2007标准
fcc兼容性	符合fcc class a