

SR塑性止水填料规格与施工

产品名称	SR塑性止水填料规格与施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	包装:箱装 规格:25公斤 颜色:黑灰色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、SR塑性止水填料产品介绍

SR塑性止水填料通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性SR塑性止水填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子。SR塑性止水填料厂家可以根据客户实际的要求专门生产出来相应规格的SR塑性止水填料，规格是齐全的。我厂规格为25千克/箱，我们公司生产的SR塑性止水填料都要经过检测的，SR塑性止水填料标准合格之后才能出厂的。

二、SR塑性止水填料规格型号：

10×10、10×20，10×30，20×20，20×30，30×30等，可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。SR塑性止水填料色彩是黑色亮光的黏性体，用手拽有显着的拉丝，能够恣意搓弄，施工便利，包装标准为25千克/箱、制品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。标准型号依照外观形状可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；嵌缝止水条标准可根据用户需求加工定做成恣意尺度。

三、SR塑性止水填料作用：

SR塑性止水填料是专门为混凝土面板坝接缝止水而研制的嵌缝、封缝止水材料，是SR防渗体系止水结构中的主要防渗材料。SR塑性止水填料以非硫化丁基橡胶为主要原料，经有材料改性而成，具有塑性高、抗渗性好、耐老化、耐高低温性能好、常温冷施工等特性。

四、SR塑性止水填料填塞方法：

- 1.与SR塑性止水填料接合的混凝土，应干燥、洁净，用钢丝刷或其它方法除去缝表面松动的混凝土，清理缝槽内的所有杂物和石屑。
- 2.SR塑性止水填料填塞前，应在缝槽混凝土表面涂刷粘合剂，涂刷面应宽于填料接触面20mm。

3.填塞SR塑性止水填料时应按设计要求、从下往上将填料分层塞入槽内，并按设计尺寸填筑所要求的形状，填筑时应锤击密实，SR塑性止水填料表面不得有裂缝和高低起伏。

五、SR塑性止水填料使用方法：

a、清理干净使用部位。

b、用SR塑性止水填料浆涂刷在所清理部位，约二小时后，将腻子按使用部位形状要求嵌入各种缝道中，所嵌SR塑性止水填料要做到密实。

c、配制腻子浆。

1) 配比汽油0.6份，腻子1份。

2) 将SR塑性止水填料拉成小条放入汽油中，搅抖均匀即可。