

高流动LDPE粉料埃克森LD506.07

产品名称	高流动LDPE粉料埃克森LD506.07
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	埃克森:吹塑成型 LD506:主料, 食品级 美国:粉料,粉末
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

PDF物性文档

[\[普通版本\]](#)

[\[带会员联系方式版本\]](#)

[查找替代物](#)

[加入收藏](#)

LDPE LD 506.07 物性表

基本值

LD 506.07: 热稳定剂

物理性能 邵氏硬度测试方法 C/2.16 kg)

33

邵氏硬度值单位制测试方法

邵氏 A, 15 秒

81

邵氏 D, 15 秒

49

机械性能 额定值单位制测试方法

屈服 12.3

断裂 8.07

伸长率

屈服 20

断裂 130

弯曲模量 - 1% 正割 250

热性能 额定值单位制测试方法

-20 ° C 24.4

23 ° C 16.3

热性能 额定值单位制测试方法

91.0

法律声明

有关潜在食品接触应用合规信息（例如：FDA、EU、H
PFB），请与埃克森户服务代表联系。本产品不宜在医
疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用