

耐高温1430度,硅酸铝陶瓷纤维板价格

产品名称	耐高温1430度,硅酸铝陶瓷纤维板价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

耐高温1430度,硅酸铝陶瓷纤维板价格

硅酸铝板：主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

硅酸铝板

长丝超轻硅酸铝纤维板是精选优质焦宝石经2000 以上电炉熔化，喷吹成纤维，同时均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。用于保温材料。

产品应用编辑

电力工业、电力锅炉，汽轮机及核电隔热。

船舶工业的防火隔热。

建筑业、防火门的防火隔热。

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。

汽车、火车制造业、防火、隔热。

窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

产品简介：硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200 时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不

会造成任何的影响。

体系结构

硅酸铝板由精选优质焦宝石经2000℃以上电炉熔化，通过机械喷吹成纤维并均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

硅酸铝板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

耐高温1430度,硅酸铝陶瓷纤维板价格

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为焦宝石纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让硅酸铝板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加硅酸铝板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

耐高温1430度,硅酸铝陶瓷纤维板价格