

651型中埋式止水带外观质量要求 350 × 6mm橡胶止水主要材料

产品名称	651型中埋式止水带外观质量要求 350 × 6mm橡胶止水主要材料
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

651型中埋式止水带外观质量要求 350 × 6mm橡胶止水主要材料

651型中埋式橡胶止水带产品介绍：

651型橡胶止水带简称651止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。它选用橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

651型橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，651型橡胶止水带施工图混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，651型橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在651型橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免651型橡胶止水带被刺破，影响止水效果。

651型橡胶止水带常用的规格

（宽mm × 厚mm）：

300 × 6mm、300 × 8mm、350 × 6mm、350 × 8mm等，其他规格可根据客户要求定做。

651型中埋式止水带外观质量要求：

允许有的瑕疵名称：气泡、凹痕、杂质、明疤。

允许瑕疵规定：允许有深度不大于2mm，面积不大于16mm²凹痕、气泡杂质明疤等缺陷不超过4处；设计工作面仅允许有深度有大于1mm，面积不大于10mm²的缺陷不超过3处。

651橡胶止水带具体注意事项如下：

- 一、651型橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤651型橡胶止水带。
- 三、施工过程中，651型橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证651型橡胶止水带在混凝土中的正确位置。

651橡胶止水带是我公司生产橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

本公司小编编辑的相关651橡胶止水带产品知识介绍，该产品的销量还是很受广大客户的信赖，订单一直不断，可见客户的对这款产品的信赖，所以质量方面请您放心购买，质量把控到位。