

AB组份建筑聚硫防水密封膏密封材料性能如何 建筑结构胶如何保养

产品名称	AB组份建筑聚硫防水密封膏密封材料性能如何 建筑结构胶如何保养
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

AB组份建筑聚硫密封胶密封材料性能如何 建筑结构胶如何保养

双组份聚硫密封胶产品说明：

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一盒一组）。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。

聚硫密封胶注意事项：

- 1、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。
- 2、当进行垂直缝施工时，若膏液太稀，可掺入A、B料总量约5-10%的增稠剂搅拌成膏状膏体使用，配好的材料应在40min内用完。
- 3、挤嵌入缝内的膏体必须密实饱满、不得有空洞、断头现象，嵌满后应及时修整聚硫密封胶使其表面光滑、美观。
- 4、为避免施工过程聚硫密封胶膏液沾污饰面，应在施工缝两边贴上隔离纸。

聚硫密封胶与聚氨酯密封膏区别：

那么聚硫密封胶与聚氨酯密封膏又有什么区别呢？首先，聚氨酯密封膏的拉伸性和韧性要比聚硫密封胶强，聚氨酯密封膏的断裂伸长率可以达到900%左右，而聚硫密封胶只能达到400%，因此，聚氨酯密封膏在伸缩缝变形缝的嵌缝使用中要有更好的施工效果。其次，聚硫密封胶有着比聚氨酯密封膏更大的使用范围，其应用更为广泛，它在某些特殊材质如玻璃、塑料上的粘结性要优于聚氨酯密封膏，但是聚硫密封胶不能与硅酮膏混合使用，这样会大幅度降低聚硫密封胶的粘结性。再次，聚硫密封胶固化前后会释放硫化物气体，该气体不仅含有异味，对环境有一定的污染，人长期吸入的话也会危害身体健康。聚氨酯密封膏的表干和完全固化的时间要比聚硫密封胶短，对于赶工程的施工项目来说是更好的选择。

我公司实体企业，防水材料品种较多，针对以上介绍的聚硫密封胶价格方面较低，我们要根据工程的需要进行合理的选择，我公司人员也可配合着给取合理的意见。