

不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P

产品名称	不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X、H-10C不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P是由电液动装置同*闸阀配合,通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,同时配合信号输出控制,可实现远程自控,是一种理想的智能式自控调节*闸阀,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。

不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P产品特点

- 1,机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。
- 2,无级调力,运行平稳,冲击力小,适用于较高压力场合。
- 3,节能,液压传动效率高达80%
- 4,阀门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。
- 5,可控制任意阀位并可锁定。

不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P结构特点:

闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用软硬密封的,即阀门关闭时,要依靠外力将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P主要性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.0 1.61.5 2.41.1
1.8 900 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢电液动刀形浆料排渣闸阀PZ243W-10P主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力DNLD2D1HZ-MDoW(Kg)1.O MPa50481001252854-M16180865481201452984-M161801080511351603
154-M1622012100511551803658-M1622014125571852104008-M1623022150572102404758-M202802920070265295
5408-M20360382507032035063012-M20360663007636840078012-M204001003507642846088516-M2040011940089
48251599016-M2240019545089532565110020-M22530285500114585620120020-M22530389600114685725145020-
M27600529700127800840170024-M27600790800127898950200024-M306808509001549981050230028-M306809001
00016511101160250028-M307001050120019013251380280032-M3680013001.6 MPa50481001252854-M161808.565
481201452954-M1618010.780511351603158-M1622013100511551803658-M1622015125571852104008-M162302351
50572102404758-M20280312007026529554012-M2036040.72507032035563012-M22360703007637541078012-M224
001073507643547088516-M224001294008948552599016-M2740021545089545585110020-M27530305500114608650
120020-M30530410600114718770145020-M36600550700127788840170024-M36600820800127898950200024-M366
809509001549981050230028-M36