

# GMP净化车间建设及技术指导认证

产品名称	GMP净化车间建设及技术指导认证
公司名称	河南联航企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市管城回族区紫荆山南路388号花都港湾39号楼26号（注册地址）
联系电话	0371-67129039 15639706816

## 产品详情

尘粒无处不在，侵蚀风化产生的，人体自然散发的，数不胜数，严重干扰电子光学产品的生产。此外，尘粒是细菌、病毒的良好载体，也影响了食品的加工。净化车间工程的首要任务便是“除尘”。而想更好的完成这个任务，就需要建设十万级净化车间。那么，标准具体指什么呢？又有哪些特点呢？

标准一：尘粒大允许数大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个，大于或等于5微米的粒子数不得超过20000个。

0.5微米是什么概念？一根头发丝的直径约为70~100微米，细菌的大小约为1微米~2微米，通过净化空气系统，使大于或等于5微米的粒子数不得超过20000个，洁净度非常高。

标准二：微生物大允许数，浮游菌数不得超过500个每立方米；沉降菌数不得超过10个每培养皿。

微生物包括细菌、病毒、单细胞生物等，净化车间工程着重考察浮游菌和沉降菌两个指标。在做沉降菌检测时，须有特殊的培养皿，每个培养皿内放置由特定的营养物质，在车间放置一段时间，根据营养物质中生长的细菌数量，便可测算出空气中沉降菌的数量。

标准三：压差。相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5 Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。这主要是为了保障空气从洁净区流向非洁净区，避免气流倒灌。

标准四：温湿度。温度一般控制在冬季20~22℃；夏季 24~26℃；波动±2℃。冬季洁净室湿度控制在30-50%，夏季洁净室湿度控制在50-70%。对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜。

净化车间越来越普遍，因为它拥有一个洁净的生产空间，能够提升产品品质，满足消费者的更高需求。实施净化车间工程，营造不同级别的洁净空间，使产品更优质，工作环境更舒适!

联航企业涵盖无尘车间、净化工程、GMP净化车间建设认证、批文申报、产品OEM/ODM定制生产等服务项目，GMP净化工程建设、技术指导；申办消毒产品批文批号、化妆品批文批号、医疗器械生产许可证、消毒产品安全评价备案、检测报告、企标备案的咨询服务；提供OEM/ODM产品生产一站式