

大流量潜水泵,卧用高扬程深井泵,矿用排险用潜水泵

产品名称	大流量潜水泵,卧用高扬程深井泵,矿用排险用潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	42500.00/台
规格参数	流量:200立方 扬程:300米 转速:2850r/min
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

大流量潜水泵,卧用高扬程深井泵,矿用排险用潜水泵

- 1、电机频率为50Hz，额定电压为300v或660v（允差 $\pm 5\%$ ）的三相交流电源。
- 2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
- 3、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。（可定制不锈钢304,316,316L，2205双相钢材质）
- 4、输送介质温度可达到100
- 5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深1m。
- 6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。
- 7、电机使用时里面必须注满洁净清水（具体方法请参照产品说明书）。

高扬程潜水电泵—天津高扬程潜水电泵—高扬程潜水电泵厂家

按照一般的惯例深井泵之所以在扬程上受限，次要缘由是不能克制轴向力，就是说电机的止推轴承不能接受更大的推力，所以扬程遭到限值，为了更好的处理上述成绩，我公司众博泵业技术部精心研讨了一种新特种潜水泵，使用的材质需要严格挑选：普通承受点选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳），每一级的叶轮下面都放有摩擦垫片，减小叶轮在高速旋转过程中产生的轴向力，减轻电机滑板及止推盘的压力，所以扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程达到3000米。耐热温度可达100°C，材质：碳钢材质、304

、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。流量：2方每小时-800方每小时。电机可以选配：380V 660V1140V 10KV不等电压。