

水管快速管件零售 快速管件 润成PE管件生产厂家

产品名称	水管快速管件零售 快速管件 润成PE管件生产厂家
公司名称	云南润成节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南小梅子村
联系电话	13033338735 13033338735

产品详情

产品特点

良好的卫生性能:PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,水管快速管件零售,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。

好的耐腐蚀性能:除少数强氧化剂外,能耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。

长久的使用寿命:在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为一体的节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料,做工精细,抗腐蚀防老化美观大方,。欢迎广大客户来电咨询,期待与您开展合作业务。

水压试验

- 1、PE管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于12h。
- 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。
- 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查，快速管件，试压时，水管快速管件价格，其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。

5、加压宜采用带计量装置的机械设备，当采用弹簧压力表时，其精度不应低于1.5级，量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍，表盘直径不应小于150mm。

6、试压管段不得包括水锤消除器，室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门，水管快速管件哪家好，应处于全开状态。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为一体的节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

按断面形状

(1)简单断面钢管--圆形钢管、方形钢管、椭圆形钢管、三角形钢管、六角形钢管、菱形钢管、八角形钢管、半圆形钢圆、其他。

(2)复杂断面钢管--不等边六角形钢管、五瓣梅花形钢管、双凸形钢管、双凹形钢管、瓜子形钢管、圆锥形钢管、波纹形钢管、表壳钢管等。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为一体的节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

水管快速管件零售-快速管件-润成PE管件生产厂家(查看)由云南润成节水灌溉有限公司提供。水管快速管件零售-快速管件-润成PE管件生产厂家(查看)是云南润成节水灌溉有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。