

临沧市西门子交换机代理商

产品名称	临沧市西门子交换机代理商
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

产品详情

临沧市西门子交换机代理商

用于组态以太网总线形和星形拓扑结构的理想解决方案 采用 S7-1500 紧凑式设计并提供用于安装在 S7-1500 DIN 导轨上的安装选件，可以省空间地安装在控制柜内 扩展范围：-40 至 +70 °C（X108PoE: -20 °C 到 +60 °C）通过工业标准 FastConnect 插头实现可靠设备连接 通过 IE FC RJ45 180 ° 接头和 IE FC 标准电缆，可实现无插接现场安装 借助于集成的 Autocrossover 功能，可使用非交叉电缆。SCALANCE X108PoE：提供多 2 个具有以太网供电功能的端子，用于传输电源和数据

应用 SCALANCE XC-100 产品线中的交换机支持经济地构建总线型或星型拓扑，具有适用于机器级应用的切换功能。它们设计用于安装在控制柜中。这些设备已通过 ATEX Zone 2 和 IECEx 认证，可在危险区域中使用。SCALANCE XC108 还通过了 E1 认证，非常适合在公共交通运输工具中使用。此外，SCALANCE XC-100 系列产品还具有多个不同的造船应用认证。

设计 带有后部金属外壳的 SCALANCE 工业以太网交换机经过优化，适合安装在标准 DIN 导轨以及 S7-1500 DIN 导轨上。也可在直接安装在壁板的任何位置。由于外壳尺寸对应于 SIMATIC S7-1500 的外壳尺寸，这些设备非常适合集成到自动化解决方案中并安装在 S7-1500 DIN 导轨上。也可以安装在 S7-300 DIN 导轨上。

SCALANCE XC-100 交换机具有：

一个 4 针端子排，用于连接冗余电源电压 (2 x 24 V DC)。 一排

LED，用于显示状态信息(电源、链路状态、数据通信、信号触点)。一个2针端子排，用于连接浮置信号触点 一个 SET 按钮，用于在现场进行信号触点组态 提供有以下端口类型：

10/100BaseTX，RJ45 端口；自动检测数据传输速率（10 或 100 Mbps），具有自动感测和自动交叉功能，用于通过 IEC RJ45 插头 180° 连接 IEC 电缆，距离长达 100 m。100BaseFX，ST/BFOC 端口；用于直接连接到工业以太网（光纤电缆，长 5 km）。100BaseFX，SC 端口；用于直接连接到工业以太网（光纤电缆，长 5 km）。

功能用于组态总线、星形和环形拓扑结构的电气和光学工业以太网 借助于端口中集成的自动交叉功能，可使用选电缆 通过集成交换机功能，断开负载 方便的网络组态和网络扩展；将 SCALANCE XC-100 产品线的交换机级联使用时，对网络范围没有限制 网络拓扑结构和网络组态

SCALANCE XC-100 交换机一般可以与所连接的节点一起安装在控制柜中。可混合使用电 缆和光缆在星型和总线型拓扑中使用这些交换机。

组态网络时，需要遵循下列限制条件：

两个 SCALANCE XC 交换机之间的 TP 电缆长度：长 100 m，对于工业以太网快速连接产品 光纤长度：长 5 km，采用工业以太网玻璃纤维光缆