

# 电力工程6千瓦柴油发电机

产品名称	电力工程6千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

电力工程6千瓦柴油发电机如果带些用电器，我们建议用户用质量好的发电机，是发出的电视正玄波的相当于我们所用的市电，电压稳定性好，不会因电压不稳烧坏电器，如果你还有其他疑问随时咨询我们，

无刷交流发电机的工作原理：无刷发电机是对励磁机在定子上的励磁绕组提供励磁，其转子电枢绕组将发出交流电，经过旋转整流器后在转子向主发电机在转子的励磁绕组供电，从而使主发电机在定子的电枢绕组感应出所需的交流电来。这就是般交流发电机的“无刷”工作原理。

作为的个发电机设计和商，发电机生产商之，直用先进的科技着科技的发展，产品设计结合科技、自然、人性三大要素，在连续多年被发电机行业协会评为设计，质量及销售的综合，并获得CE等多项质量体系认证。

型号 GT-750TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：6KW

备用功率(KW)：6.5KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192F

活塞排量(ml)：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油警报：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940\*530\*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准