

山东乾元泽孚值得信赖 秦皇岛预制外墙挂板价格

产品名称	山东乾元泽孚值得信赖 秦皇岛预制外墙挂板价格
公司名称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层
联系电话	18678893359 18678893359

产品详情

垂直于墙板平面的分布水平作用标准值可按下式计算：

$$q_{Ehp_k} = E \max G_k / A$$

式中， q_{Ehp_k} ——垂直于墙板平面的分布水平作用标准值（KN/m²）；

E ——动力放大系数，可取5.0；

\max ——水平影响系数大值，按照《建筑抗震设计规范》GB5011-2010表5.1.4-1确定。

G_k ——墙板重力荷载代表值（KN）；

A ——墙板平面面积（m²）。

施工阶段荷载（C）

预制墙板在脱模、吊运、运输、安装等环节的施工验算，应将构件自重标准值乘以脱模吸附系数或动力系数作为等效荷载标准值，并应符合下列规定：脱模吸附系数宜取1.5；

构件吊运、运输时，学校预制外墙挂板价格，动力系数宜取1.5；构件翻转及安装过程中就位、临时固定时，动力系数可取1.2。

2.2.2荷载组合

预制墙板采用基于极限状态的设计方法，包括承载里极限状态设计、正常使用极限状态设计和施工阶段设计。

承载力极限状态：

无作用组合时：Y0S R

有作用组合时：SE R/YRE

正常使用极限状态的荷载组合有：

(1) 1.0D

(2) 1.0DL+1.0WL

(3) 1.0DL+1.0Ehp

施工阶段的荷载组合有：

(1) 1.0C

预制墙板由于不参加结构整体受力，其只承受作用于本身的荷载，秦皇岛预制外墙挂板价格，包括自重、风荷载、荷载，别墅预制外墙挂板价格，以及施工阶段的荷载。在以上各种荷载下，预制墙板应满足如下要求：

2.1.1在承载能力极限状态下，墙板的承载力满足规范要求；

2.1.2在正常使用极限状态下，墙板的平面外挠度满足规定的要求，墙板的裂缝满足允许裂缝宽度的要求；

2.1.3墙板的连接应有足够的承载能力和吸收层间变形的变形协调能力；

2.1.4墙板的接缝应有足够宽度以具有足够的变形协调能力；

山东乾元泽孚值得信赖-秦皇岛预制外墙挂板价格由山东乾元泽孚科技股份有限公司提供。山东乾元泽孚科技股份有限公司是一家从事“ZDB预应力叠合板，CS预制挂板，CS预制外墙”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“乾元泽孚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东乾元泽孚在建材加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！