

批发供应自锁器、防坠器、钢丝绳自锁器

产品名称	批发供应自锁器、防坠器、钢丝绳自锁器
公司名称	泰州市新星装潢材料厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州市高港区野徐镇陈庄12队
联系电话	86 0523 86131985 13505263750

产品详情

“新星”牌xps系列攀登安全自锁器，是高处作业人员上下攀登使用的个体防坠落用品。为本厂第3代产品。采用独创（本厂专利技术）的自锁器自主下滑技术和保险装置，自锁器一直在人体下方自由跟随人体上、下，人体一旦下坠即自动快速锁止。开、合保险，即可快速装卸。具有结构先进、合理，锁止快速、稳定，下坠距离更短，冲击力更小，安全系数更高，上下攀登更方便等优点。一、适用范围：本品可应用于电力、石油、通信、船舶、建筑、外墙喷涂、清洗等高处作业场所，使用温度-30 ~ 50 。二、主要技术参数：

项 xp xpsxp
 目 s-1-2 s-3
 hc hc hc
 最
 大 10 10 10
 工 0 0 0
 作
 负
 荷
 (k
 g)
 锁
 止 40 40 40
 距 0 0 0
 离
 (m
 m)
 整
 体 98 98 98

破 06 06 06
坏
负
荷
(n)

适
用 16 12 11
主 安 钢 ()
绳 全 丝 70
(m 绳 绳)
m) 钢
绞
线

三、使用说明与注意事项1、必须正确选用主绳,严禁混用。2、必须正确安装自锁器,滚轮(翘出部位)在上部。3、安装前请退出保险螺丝,按爪轴的开口方向将棘爪与滚轮组合件按反时针方向退出。装入主绳后,按开口方向顺时针装入。再合上保险,将保险螺钉拧上(不要太紧)即可。4、装入主绳后,应检验自锁器的上、下灵活度,如自锁器下滑不灵活,可将半拉簧适当调整。并试锁1~3次,以确保锁止功能。如发现异常,必须停止使用;并与本厂联系(在一年使用期内),严禁私自装卸修理。5、使用一年后,应抽取1~2只磨损较大的自锁器,用80kg重物做自由落体冲击试验,如无异常,本批可继续使用3个月。此后,每3个月应视使用情况做试验。试验过或重物冲击过的产品严禁使用。