

# 有机玻璃柱 保定天佑水处理设备 纯水用有机玻璃柱

产品名称	有机玻璃柱 保定天佑水处理设备 纯水用有机玻璃柱
公司名称	保定天佑水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县北沙乡小庄村
联系电话	13831295511 13831295511

## 产品详情

有机玻璃管产品工艺精美，整天呈现镜面效果，颜色艳丽饱和度高不会褪色。相较于玻璃和陶瓷制品，耐热和抗击能力是玻璃的好几倍，几乎没有断裂的危险。

透光性：具有高度透明性，透光率好、光线柔和，有塑料水晶的美誉

耐用性：可保久耐候，不退色

奢华复古与低调现代并存的设计风格是当今时尚美学的一大主流，源艺坊有机玻璃工艺品，实验用有机玻璃柱，简约现代的风格中尚可奢华复古味道，在色彩运用绿色、白色为主要基调，形状以明朗的简单线条为主，颇具现代感且奢华、贵丽。

耐力性:是玻璃产品的20倍;几乎没有断裂的危险。

透光性:高达93%;透光好、光线柔和、璀璨夺目。

美观性:工艺精美;全体呈镜面效果;无接缝。

耐候性:可保长久耐候;不退色;使用年限长达5~8年。

离子交换柱是指用来进行离子交换反应的柱状压力容器，是管柱法离子交换的交换设备。采用圆筒形交换柱，溶液从柱的一端通入，与柱内呈密实状态的固定离子交换树脂层或流动状态离子交换树脂床充分接触，进行离子交换。若交换后的溶液已达到预定要求，或离子交换树脂已呈“饱和状态”，就从生产线上切断柱交换，在同一柱中或其他柱内用解吸液解吸，离子交换树脂再生后用于下次交换。

有机玻璃管的粘接

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

- 1.G-933：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕。
2. KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，纯水用有机玻璃柱，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡。
3. QN-505，双组分胶，胶层柔软，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。
4. QN-906：双组分胶，耐高温。
5. 有机玻璃管:单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，10分钟左右初固，有机玻璃柱厂家，5-6小时基本固化，有机玻璃柱，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。

有机玻璃管：UV紫外线固化胶，粘合透明PS片材及板材，可达无痕迹效果，需要用紫外线灯照射固化。粘后效果美观。但耐高温性能较差。

有机玻璃柱-保定天佑水处理设备-纯水用有机玻璃柱由保定天佑水处理设备有限公司提供。保定天佑水处理设备有限公司是从事“有机玻璃离子交换柱，实验用离子交换柱，净水设备，离子交换装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。