

供应 PC 沙伯基础(原GE) 144R 阻燃级 透明级 食品级 医用级

产品名称	供应 PC 沙伯基础(原GE) 144R 阻燃级 透明级 食品级 医用级
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:114R
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PC(聚碳酸酯) 144R/沙伯基础 (原GE)

特性：阻燃,透明

用途：医疗/护理用品,非特定食品应用

加工方法：注塑,脱模

参数：吸水率:0.15% 收缩性:0.5~0.7% 比重:1.2无 弯曲模量:2200.0MPA 伸长率:220.0%

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸水率	23 , 24时间	ASTM D-570	0.15
物理性能	比重	23	ASTM D-792	1.20
	模缩率	流动方向	ASTM D-955	0.5-0.7
机械性能	弯曲强度	23	ASTM D-790	93.2
	拉伸率	23	GEPJ	220
	缺口冲击强度	23	ASTM D-256	764
	拉伸强度	23	GEPJ	62.8

	弯曲模量	23	ASTM D-790	2200	
	洛氏硬度		ASTM D-785	R123	
电气性能	损耗因数	60Hz	ASTM D-150	0.0009	
	体积电阻	23	ASTM D-257	1016	
	阻燃性	少厚	UL 94	HB@1.50	
	介电常数	60Hz	ASTM D-150	3.2	
热性能	线膨胀系数	-30-+30	TMA	7	
	热变形温度	1.82MPa			