

PC沙伯基础 3412R 增强级 阻燃级 脱模级 透明 汽车应用

产品名称	PC沙伯基础 3412R 增强级 阻燃级 脱模级 透明 汽车应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:3412R
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PC塑料性质:

比重:1.18-1.20g/cm³

成型收缩率:0.5-0.8%

成型温度：230-320

干燥条件：110-120 8小时可在-60~120 下长期使用

PC塑料-简述

PC聚碳酸酯是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。

PC的缺口伊估德冲击强度非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。

PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时

，要以产品的终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料;反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

本公司长期经营各国塑胶原料、各类改性料;欢迎洽谈惠顾。顺祝:商祺!

主营:ABS PP PA PMMA POM PC PC/ABS PBT PPO PPS LCP TPU TPR PEI等塑胶原料及PA6T PA46 PA9T等高性能（耐高温）塑胶原料。