

微型气动蝶阀,小型气动蝶阀德州美蝶有卖的

产品名称	微型气动蝶阀,小型气动蝶阀德州美蝶有卖的
公司名称	德州美蝶流体设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市杨安镇豪德飞天电商产业园 (注册地址)
联系电话	13475167782

产品详情

本厂生产销售微型气动蝶阀、小型气动蝶阀、双偏心硬密封蝶阀，如有需要的用户欢迎咨询我们的客服，本站有具体的联系方式。

产品介绍：

采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温 >425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀有双向密封功能，产品符合GB/T13927-92阀门压力试验标准。

产品特点具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。此阀无法兰，对管道和保温包扎带来很大方便和美观。采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构，其密封性能可靠达到零泄漏。采用焊接结构，使阀门与管道平面达到零泄漏。

工作原理

对焊蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转 90° 即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的**的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

产品参数适用范围(Pa)： $2 \times 10^5 \sim 1.3 \times 10^{-5}$

漏气率 (Pa.L/S)： 1.3×10^{-6}

驱动形式：压缩空气（4-7bar）

介质温度()：氟橡胶-30 ~ +150

法兰标准：GB6070.3-85

安装位置：任意

作用形式

单作用式：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用式：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)--失气时阀位保持(FL)

控制方式 开关型：（开关两位控制）

调节型：（4-20mA信号调节流量大小）

微型气动蝶阀,小型气动蝶阀哪里有卖的

本厂生产销售微型气动蝶阀、小型气动蝶阀、双偏心硬密封蝶阀，如有需要的用户欢迎咨询我们的客服，本站有具体的联系方式。