

YH/YHF电焊机电缆YH/YHF规格型号及参数

产品名称	YH/YHF电焊机电缆YH/YHF规格型号及参数
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	产地:河北 品牌:冀州
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

YH/YHF电焊机电缆YH/YHF规格型号及参数YH电焊机电缆即电焊机电缆,全称高强度橡胶电焊机电缆,俗称焊把

线,是YC电缆(通用橡胶电缆)的一种。用于电焊机二次侧接线及连

接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特性是电阻大、电压低。工作电压

一般为450V到750V。电焊机电缆的结构为单线芯,一般为多根铜丝

组成铜丝组,多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分,所以YH电

缆线体较粗,铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜绝缘包裹。绝缘层一般为橡胶,铜丝为无氧铜,这样,才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等电焊机电缆的几个特性:YH/YHF电焊机电缆YH/YHF规格型号及参数

(1)YH电缆是在低电压电压为

200V大电流的条件下工作要求具有一定耐性

2)焊把线电缆YH/YHF电焊机电缆YH/YHF规格型号及参数

长期允许工作温度不应超过65 。(3)电机引接线电缆频繁地移动扭绕和施放要求柔软弯曲性能好。(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等要,要求有一定的耐气候性和耐油,耐溶剂型。(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。YH/YHF电焊机电缆YH/YHF规格型号及参数 但限于条件,其时两线制仅在压力、差压

变送器上选用，温度变送器等仍选用四线制。如今国内两线制变送器的商品规模也大大拓展了，运用领域也越来越多。一起从国外进来的变送器也是两线制的居多。不同线制变送器的差异两线制因为要完成两线制变送器有必要满足以下条件： $V = E_{min} - I_{max} R_{Lmax}$ 变送器的输出端电压 V 等于规则电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。 $I < I_{min}$ 变送器的正常作业电流 I 有必要小于或等于变送器的输出电流。同一个回路内的所有电线，必须穿入同一根穿线管内。强电和弱电不能穿入同一根穿线管内。明装电线必须加装线槽或使用穿线管，不可裸露。吊顶内的电线必须穿入金属穿线管，不可裸露或穿入塑料穿线管内。位置要求开关、插座（强弱电插座）之间的水平距离，不得小于500mm。电管与热水管、暖气管、燃气管之间的水平距离不得小于300mm，交叉距离不得小于100mm。插座的底边距离地面不得小于300mm，开关底边距离地面不得小于1400mm。