

LF爆破片正拱开缝型氟塑料管道泄压装置

产品名称	LF爆破片正拱开缝型氟塑料管道泄压装置
公司名称	济南云泰机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LF 材质:氟塑料 作用:管道泄压
公司地址	山东省济南市历城区世纪大道雪山合苑23号楼4号商业房104室
联系电话	18254158286

产品详情

LF爆破片为正拱开缝型爆破片，有三层结构组成一般为316L/氟塑料/304，又叫复合型爆破片。

LF爆破片技术特性：

- 正拱复合型爆破片；
- 双面防腐可选材质：不锈钢衬氟塑料/氟塑料/氟塑料；
- 适用于气液介质，设备的设计压力较低；
- LF爆破片密封膜直接与介质接触，确定爆破温度时应考虑密封膜的使用温度；
- 爆破时产生少量碎片；
- 大口径的正拱开缝型爆破片可以获得很低的爆破压力，适用于粉尘泄压抑爆场合；
- 操作比为80%，但其疲劳强度较低；
- 尺寸可选DN25-DN1200；
- 一般材质：不锈钢/氟塑料/不锈钢，密封膜材质可选氟塑料和铝；
- 相配夹持器型号LJ

可选配件

LF爆破片用夹持器

技术特性：

- LF爆破片夹持器平面密封，嵌入式设计
- 自带不锈钢铭牌
- 自带连接片，可以在车间对爆破片进行预组装

LF爆破片电信号装置：报警指示器，安装在爆破片装置的出口处或者安全阀的出口处，当爆破片爆破或安全阀泄压时，泄放的介质会冲破报警指示器薄弱部件，发出报警信号。

LF爆破片电信号装置特点：使用成本低廉，尺寸可选DN25~DN600,可以金属和石墨型爆破片串联，爆破后电信号快速报警指示，减少停工时间，可直接安装在标准法兰之间，无需夹持器。

产品图片