

阻燃（基础创新塑料(美国)PC943A）抗UV级

产品名称	阻燃（基础创新塑料(美国)PC943A）抗UV级
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:基础创新PC 卤素阻燃 PC:PC 943A:943A
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

阻燃（基础创新塑料(美国)PC943A）抗UV级

注射工艺

1、注塑机调整成型参数（视原料分子量高低调整）：

料筒温度：前部250—310，中部240—280，后部230—250。

喷嘴温度：比后部低10。

模具温度：70—120。

注射压力：70—140MPa。

螺杆转速：30—120r/min。

成型周期：注射1—25s，冷却5—40s。

材料有限公司是一家从事各种塑胶原料的公司，以热忱的服务、充足的货源、稳定的质量、优惠的价格为广大制造企业服务，主要经销批发以下塑胶原料：

1、通用塑胶原料:ABS、PP、AS、PMMA、PE、EVA等；

2、工程塑胶原料:PBT、LCP、PPS、PA、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPA、PPS、PPO、IXEF、PTFE等

PC良好的耐低温性能，可在-110 ~ 150 下长期使用。

PC突出的抗冲击性能、抗蠕变性和尺寸稳定性。

PC在宽温度-100 ~ 140 和宽频率62 ~ 106Hz下电绝缘良好。

良好的加工性注、挤、吹、流涎、压等。使PC分子链以刚性为主，分子间作用力强，分子链的缠结不易解除

基础创新PC 卤素阻燃（（所有型号）