

快速反应插接头型热电阻温度传感器

产品名称	快速反应插接头型热电阻温度传感器
公司名称	厦门美弗仪自动化科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌：巩弗:型号：S350 产地：厦门:芯体：pt100，K型热
公司地址	福建省厦门市翔安区马巷镇西坂下坂里128-101号
联系电话	15280292871

产品详情

应用场合：用于加热装置、烤箱、环境监控、实验室现场监测、发电厂及高温生产设备、核电。

测温范围：-200-1000

连接方式：定制。

探头直径：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm等等

测温芯体及精度选择：Pt100、Pt1000【C级 ± 0.5 、B级 ± 0.3 、A级 ± 0.15 、AA级 ± 0.1 】及热电偶（T型、K型）等。

1、镍铬-镍硅热电偶（K型）

镍铬-镍硅热电偶（K型）是用量大的廉价金属热电偶。正极（KP）的名义化学成分为：Ni:Cr=90:10，负极（KN）的名义化学成分为：Ni:Si=97:3,其使用温度范围为-200-1300，不同线径镍铬-镍硅热电偶推荐使用的高温不同。

精度等级：

等级	使用温度范围	允许偏差
I	-40-1100	± 1.5 或 $\pm 0.4\% t $
II	-40-1300	± 2.5 或 $\pm 0.75\% t $
III	-200-40	± 2.5 或 $\pm 1.5\% t $