

opzv管式胶体蓄电池2v800ah 高寿命 深循环蓄电池

产品名称	opzv管式胶体蓄电池2v800ah 高寿命 深循环蓄电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:opzv 型号:2v800ah 类型:储能蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

产品型号	电压 V	容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高 (mm)	重量 (kg)	短路电 流	参考 内阻	端子 类型
A602/150	2	150	103	206	352	385	15	1498	0.8	F-M8
A602/200	2	200	103	206	352	385	18	1997	0.75	F-M8
A602/250	250	124	22	2497	0.7					
A602/300	300	145	351	26	2996	0.6				
A602/350	350	471	504	28	3050	0.58				
A602/420	420	38	3659	0.55						
A602/490	490	166	4269	0.5						
A602/500	500	4280								
A602/600	600	646	678	47	4604	0.45				
A602/800	800	191	210	62	6139	0.4				
A602/1000	1000	233	78	7674	0.35					
A602/1200	1200	275	92	9209	0.3					
A602/1500	1500	340	113	11511	0.24					
A602/2000	2000	399	212	772	804	153	12657	0.22		
A602/2500	2500	487	187	15821	0.17					
A602/3000	3000	576	222							

影响蓄电池寿命的环境因素

1、环境温度

铅酸蓄电池正常运行的温度是20-40℃，佳运行温度是25℃。当温度每升高5℃，蓄电池的使用寿命降低10%，且容易发生热失控。

2、环境湿度

铅酸蓄电池的运行湿度应该在5%--95%（不结露）之间。环境湿度过高，会在蓄电池表面结露，容易出现短路；环境湿度过低，容易产生静电。

3、灰尘

灰尘过多，容易使铅酸蓄电池短路，安全阀堵塞失效。