

# ABS 日本东丽 440-Y生产管材、板材、片材、及型材

产品名称	ABS 日本东丽 440-Y生产管材、板材、片材、及型材
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	日本:东丽 ABS:440-Y 日本:日本东丽
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

ABS 日本东丽 440-Y生产管材、板材、片材、及型材挤出工艺

挤出。塑料ABS生产管材、板材、片材、及型材等制品，管材可用于各种水管、气管、润滑油及燃料油的输送管；板材、片材可用于地板、家具、池槽、过滤器、墙壁隔层及热成型或真空成型。挤出机的螺杆长径比通常比较高，L/D为18~22之间，压缩比为（2.5~3.0）。宜用渐变型带鱼雷头螺杆，料筒温度分别为：料斗部150~160 ，料筒前部180~190 ，模头温度185~195 ，模具温度180~200 ，其次吹塑成型温度可控制在140~180 之间。

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

23 ° C

54.0

MPa

ISO 527-2

47.0

ASTM D638

伸长率

断裂, 23 ° C

7.0

%

断裂

15

弯曲模量

2350

ASTM D790

2390

ISO 178

弯曲强度

74.0

77.0

硬度

洛氏硬度

R 计秤, 23 ° C

112

ISO 2039-2

R 级, 23 ° C

ASTM D785

ABS 日本东丽 440-Y生产管材、板材、片材、及型材