

PA66德国巴斯夫A3EG3 增强级 热稳定性 高刚性 PA66加纤15

产品名称	PA66德国巴斯夫A3EG3 增强级 热稳定性 高刚性 PA66加纤15
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:A3EG3 产地:德国巴斯夫
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

PA66-A3EG3

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法
机械性能	拉伸弹性模量	干/湿
	屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿
	卡毕缺口冲击强度	30 , 干/湿
	断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿
	断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿
	卡毕冲击强度	+23 , 干/湿
	卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿
	球压硬度	干/湿
	冲击、破坏能量	+23 , 干/湿
	弯曲模量	干/湿
	弯曲强度	干/湿
	拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿
	热变形温度	1.8MPa负荷, 干态
	埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿
	卡毕冲击强度	30 干
	拉伸蠕变模量	1000h,湿
	电气性能	介电常数
体积电阻		干/湿

热性能	介电强度	K20/P50，干/湿
	损耗角	1MHz，干/湿
	表面电阻	干/湿
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿
	温度指数	在20000h/5000h，后拉伸强度下降50%时
	线性热膨胀系数	(23-80)，干态
	使用温度	
	比热容	干态
	导热率	干态
	热变形温度	0.45MPa负荷，干态

PA66产品介绍