

864芯ODF机柜 机房专用机柜

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 864芯ODF机柜 机房专用机柜 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 2850.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

864芯ODF机柜 机房专用机柜

864芯ODF光纤配线柜图文讲解，864芯光纤配线架厂家，供应720芯ODF光配架厂家，直插盘720芯ODF机柜结构图，720芯ODF光纤配线柜特性介绍，720芯ODF光纤配线架价格说明，648芯ODF光配架尺寸说明，648芯ODF机柜产品介绍，648芯ODF光纤配线柜供应，648芯光纤配线架参数，576芯ODF光配架型号，室内576芯ODF机柜生产厂家，576芯ODF光纤配线柜图文介绍，576芯ODF光纤配线架尺寸，432芯ODF光配架 安装odf光纤配线架 套什么定额，432芯ODF机柜 lc接口odf光纤配线架图片，432芯ODF光纤配线柜中国移动 远捷odf配线架odf光纤配线架，432芯ODF光纤配线架，odf光配架，图文详解，360芯室内ODF光配架 48 odf光纤配线架，中国广电360芯光纤机柜 odf光纤配线架厂家，中国电信360芯光纤配线柜 光纤odf配线架价格，直插式360芯ODF光纤配线架 1440芯odf光纤配线架，室内288芯ODF光配架 光纤配线架odf 满配价格，落地式288芯光纤机柜576芯odf光纤配线架规格图解，288芯光纤配线柜 720芯三网合一odf光纤配线架 产品尺寸，288芯ODF光纤配线架 odf光纤配线架288芯，ODF光配架 odf光纤配线架 规格尺寸，ODF机柜图文并茂，ODF光纤配线柜型号

产品名称：ODF光纤配线架

产品材质：冷轧板

板材厚度：1.2-1.5mm

产品型号：288芯360芯432芯576芯648芯720芯

864芯960芯1152芯1200芯1440芯

产品尺寸：1000*600*300mm，2000*800*400mm，2000*960*400mm

安装方式：室内，落地式，壁挂式，机房

制造商：宁波远捷通信设备有限公司

一、产品概述：是用来对光缆光纤进行终端、保护及管理的系统。它能完成对光缆的固定、剖分、接地保护；光纤的固定连接、合理布放、预留盘绕、连线、调度等功能。

二、主要性能指标 1、使用条件 工作温度：-5 ~ 40 贮运温度：-25 ~ 55 大气压力：70 kPa ~ 106kPa 运输：经包装的产品能适应火车、轮船、汽车和飞机等交通工具正常运输。 2、光电性能 光纤连接器（含适配器和尾纤） 光纤连接器损耗 0.5dB (包括插入、互换和重复损耗)； 插入损耗 0.2dB； 回波损耗 FC/PC、FC/SPC、SC、ST 48dB；FC/UPC 52dB；FC/APC 60 dB； 插拔耐久性寿命 > 1000次。 3、适用性能 1、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。 2、高压防护接地 3、地线的截面积应大于6mm²。 4、机架高压防护接地装置与机架间绝缘，电阻不小于1000M /500V(直流电)。 5、机架高压防护接地装置与机架间耐压不小于3000V（直流电）/1min；不击穿，无飞弧。 6、功能：具有对光缆进行保护、固定、终接以及对光纤进行保护、预留、连接、调度等功能。 4、外形尺寸、容量 GPX44-A03型机架外形尺寸、容量：外形尺寸（高×宽×深）(mm) 大容量（芯） 2600×840×300 864 2200×840×300 720 2000×840×300 648

机架式24芯光纤终端盒起到长久的密封效果。0002光缆终端盒是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，是在光纤敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通接续和分支接续，以及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和保护接头的作用。(00)光缆终端盒由盒体及盒盖组成，盒体的侧壁上设置有用于穿设光缆的进缆口，由于不同型号的光缆的直径不同，不同型号的光缆穿过进缆口，光缆与进缆口之间会存在间隙，现有技术中，是采用胶堵的方式密封间隙，密封效果差，在的环境下容易使灰尘或体积较小的昆虫进入终端盒内，对终端盒内的光缆造成损坏，从而造成不必要的损失。000例如中请。本实用新型公开了一种光缆终端盒，包括盒体，所述盒体的一个侧壁上开设有多个进缆口。

光纤终端盒介绍：

法兰式：光缆终端盒具备光缆固定、熔接功能，起终接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接。有12芯、24芯、48芯系列容量配置。

产品特点

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

具有使光缆金属结构与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

大气压力70Kpa-106Kpa