

惠州环氧地坪漆公司，惠州环氧砂浆平涂地坪

产品名称	惠州环氧地坪漆公司，惠州环氧砂浆平涂地坪
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

环氧砂浆平涂地坪组成

环氧平涂地坪是一种常用的工业商业地坪，因为施工快效果美观被广泛应用。环氧平涂地坪材料是双组份固化反应型树脂，一组份是环氧树脂、消泡剂、流平剂、色膏等材料，另一组份是固化剂，两者按一定比例，在现场混合搅拌均匀后即可施工。

环氧砂浆是以环氧树脂为主剂，配以促进剂等一系列助剂，经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体，具有优异的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸防腐蚀性能及修补加固性能。用于建筑物体，工业地面，环氧地面的施工中，以增加抗压，抗震，提高耐磨性耐候性的中间聚合物，可以大大提高土层的使用寿命和使用年限。

环氧平涂性能特点及适用范围

环氧平涂地坪覆盖力强,耐磨性能较好，防尘、防霉、防潮、耐酸碱。附着力强，柔韧性

好、便于清洁保养和维护。薄涂型，无接缝、外观亮丽、多种颜色、具有较好的装饰性和实用性。施工简便，经济型地坪。厚度约0.3~0.5mm，使用年限3-5年。

环氧砂浆地坪广泛适用于机械、食品、电子、化工、医药、烟草、纺织、家具、轻工、塑料、文体用品等,制造工厂车间和仓库的水泥地面或水磨石地面。

环氧砂浆平涂地坪施工工序

1.基面处理:将原有地面上的杂物,必须处理完全;对较为光滑的基础地面应进行打磨处理,以增加原始地面与Epoxy的粘接强度。用2m靠尺检查,高区部分用磨光机磨平,粉尘用小型工业吸尘器吸净。

2.滚刷环氧树脂底涂:将环氧树脂和固化剂按比例调配好,把调配好的环氧树脂底涂用平刀或滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上,待其自然固化。固化时间为8小时为宜。检查底涂涂布情况,如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。

3.批刮环氧中涂砂浆:将中涂材料按比例混合搅拌均匀后,把6号硅质石英砂按一定比例放入中涂材料中搅拌均匀,摊铺在地上,然后用平板刮刀平铺于底涂之上,使其平整并与底涂粘接为一体,等其彻底固化。

4.打磨中涂砂浆层:用各式打磨机粗磨中涂砂浆层,磨去砂浆层的刮刀痕、跳刀印,用工业吸尘器或扫帚除尘,为下道工序做准备。

5.批刮中涂腻子:用环氧树脂中涂料调和适当腻子粉,以不干不稀为宜,用平板刮刀均匀的把腻子批刮在中涂砂浆层上,以获得一个平整细腻的涂层,为上面涂层做准备。

6.打磨中涂腻子层:用各式打磨机细磨、抛光中涂层,用工业吸尘器或扫帚除尘,以获得一个干净的表层。