

青山区闸杆预防性检测 绝缘手套预防性检测 绝缘工具预防性检测

产品名称	青山区闸杆预防性检测 绝缘手套预防性检测 绝缘工具预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

拉闸杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。拉闸杆不同电压等级、不同使用环境下的拉闸杆的具体配置是不同的;相同电压等级不同使用环境下的拉闸杆的具体配置也是不同的。所以，用户在选购时一定要确定好具体的使用环境和准确的电压等级，以便正确选型。检验报告参数 1. 尺寸：有效绝缘长度：2990 金属端部接头长度：70 握手部分：700 金属中间接头总长度：280 节数：3 外径尺寸：36 总长：4040 2. 电气性能：用600长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压，能持续1分钟不击穿。绝缘操作杆是基层农电工作人员常用的安全工具，主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作，因其直接与高压带电体接触，因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。绝缘靴使用保管注意事项1.采用特种橡胶制成，作用是使人体与大地绝缘，防止跨步电压，分20kV（试验电压）和6kV两种。2.高度不小于15厘米，而且上部另加高边5厘米。3.必须按规定使用6个月必须进行试验。4.绝缘鞋有高低腰两种，多为5kV，在明显处标有“绝缘”和耐压等级，作为1kV以下绝缘用具，1kV以上禁止使用。5.使用中，不能用防雨胶靴代替。