

# PA66德国巴斯夫A3EG6 阻燃级耐高温尼龙66

产品名称	PA66德国巴斯夫A3EG6 阻燃级耐高温尼龙66
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:A3EG6 产地:德国巴斯夫
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

PA66/A3EG6/德国巴斯夫

生产企业：德国巴斯夫

原料描述部分【查看报价】

规格级别外观颜色该料用途备注说明

玻纤增强 其它 其它

用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。

特性：玻纤增强

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法
机械性能	断裂伸长率 (V=50mm/min 干/湿)	
	卡毕缺口冲击强度 30 , 干/湿	
	断裂应力 (V=50mm/min) 干/湿	
	弯曲强度 干/湿	
	伸长率 0.5%, +23 , 湿	
	卡毕冲击强度 +23 , 干/湿	
	屈服伸长率 (V=50mm/min 干/湿)	
	)	

	卡毕冲击强度	30 , 干
	拉伸屈服应力 ( V=50mm/m in )	干/湿
	拉伸蠕变模量	1000h, 湿
	埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿
	卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿
	冲击、破坏能量	+23 , 干/湿
	球压硬度	干/湿
	弯曲模量	干/湿
	拉伸弹性模量	干/湿
电气性能	介电常数	1MHz , 干/湿
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿
	表面电阻	干/湿
	介电强度	K20/P50 , 干/湿
	损耗角	1MHz , 干/湿
热性能	体积电阻	干/湿
	导热率	干态
	温度指数	在20000h/5000h , 后拉伸强度下降50%时
	热变形温度	1.8MPa负荷 , 干态
	大使用温度	
	线性热膨胀系数	( 23-80 ) , 干态
	热变形温度	0.45MPa负荷 , 干态
	比热容	干态