

PA66德国巴斯夫A3EG10 增强级高刚性填充级纤维尼龙66塑料物性表

产品名称	PA66德国巴斯夫A3EG10 增强级高刚性填充级纤维尼龙66塑料物性表
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:A3EG10 产地:德国巴斯夫
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

德国巴斯夫

产品特性

高强高刚

是否进口

否

产地

德国

厂家(产地)

牌号

A3EG10

销售方式

品牌经销

品名

PA66

加工级别

注塑级、挤出级、吹塑级、脱模级、模塑、吹膜级

特性级别

阻燃级、增韧级、增强级、热稳定性、耐低温、标准级、耐老化、耐候、高强度、高流动、高抗冲、高滑动、高光泽、高刚性

用途级别

通用级、填充级、汽车部件、管材级、电子电器部件、板材级、照明灯具、运动器材、型材、纤维、瓶盖料、家电部件、电线电缆级、电动工具配件

产品规格

25

可售卖地

全国

类型

标准料

尼龙-66；尼龙66树脂；聚酰胺-66；聚己二酰己二胺；Polyamide 66

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等溶剂。具有优良的性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。PA66是PA系列中机械强度较高、应用较广的品种，因其结晶度高，故其刚性、耐热性都较高。

聚酰胺塑料制品用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜（熟食用的高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜）的产量也较大。