

# 聚乙烯丙纶防水隔气膜

产品名称	聚乙烯丙纶防水隔气膜
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.20/平方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 聚乙烯丙纶防水隔气膜

#### 隔汽膜的使用

隔汽膜作为隔汽层设置在复合外墙墙体内侧，可与防水透汽膜组合使用，也可单独使用。

隔汽膜用于墙体或屋面保温屋的内表面，其不透汽，可阻止室内水蒸汽向围护结构内渗透，从而有效保证保温材料的热工性能及结构的耐久性。

#### 适用范围

1 适用于全国各地区的各类民用和工业建筑中复合型外墙和复合型坡屋顶。

2 适用于既有建筑的外墙、坡屋顶节能改造工程(附表格)

3 适用于各种矿物棉保温材料(包括玻璃棉、岩棉、矿渣棉)开孔泡沫保温材料(如EPS)有安装间隙的闭孔泡沫保温材料(如XPS)，发泡密度很低的聚氨酯等。

4 隔汽膜适用于有隔汽要求的采暖建筑及纺织、食品加工等行业工业厂房。

## 6 铺设位置

### 1 外墙

1 当采用复合外墙时，防水透汽膜应设置于外防护层之内，保温或具有保温(隔热)功能的实体墙体之外。

1 当采用双层砌体复合墙时防水透汽膜应设置于中空夹层中，保温(隔热)材料(如有)之外。

### 2 屋顶

2.1 当采用块瓦屋面做法时，防水透汽膜应设置于块瓦和挂瓦条(如设)之下，可起防水作用。流动的空气设于防水透汽膜上方，依据膜与顺水条位置关系，分为松铺法和平铺膜法。

1)松铺膜法：将防水透汽膜铺于挂瓦条与顺水条这间，两顺水条之间防水透汽膜自然下垂。当顺水条下基层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难保证时，采用此法安装较为简便，防水更有保障。

2)平铺膜法：将防水透汽膜铺于顺水条之下，当顺水条下基层易吃钉(如木结构)，采用些法安装较为简便。