

琦意工业设备 松原真空箱 真空箱

产品名称	琦意工业设备 松原真空箱 真空箱
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

储罐底板真空试验箱

储罐底板真空试验箱，其特征在于:有机玻璃板上设有两处大小相同的孔，松原真空箱，一个孔连接真空泵的气源管，一个孔安装负压压力表，树脂泡沫板的中心切割成一个口子框，鞍山真空箱，有机玻璃板与树脂泡沫板粘接，用于密封口子框.通过使用本实用新型的真空箱，真空箱，在储罐施工过程中大幅度提高了真空试验检测焊缝的速度，一个人就可以进行整个真空试验的操作，工作效率显著提高.真空箱的整个高度不超过100mm，等于我们在进行真空作业的时候有机玻璃板距离焊缝仅有一块树脂泡沫的高度，能清晰而且准确的看清楚焊缝，从而达到清晰看见是否有气孔存在.

真空箱多次使用后问题

真空箱多次使用后问题

.真空箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200 时，会产生慢漏气现象（除6050、6050B、6051、6053外），此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座，调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。

真空箱多次使用后问题

.真空箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200 时，会产生慢漏气现象（除6050、6050B、6051、6053外），通化真空箱，此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座，调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。

真空箱使用事项

1.施工条件的准备罐体内水全部排干，内部底板自然风干，杂物清理干净后方可进行严密性试

验。c.施工人员的准备拟定3名施工人员进行试验，一人负责真空箱的密封，一人负责真空泵的操作，一人负责试验结果的观察和记录。

2.真空箱法试验原理先在焊缝上喷肥皂液，将真空试验箱子罩在上面，用软体密封材料(密封胶泥、橡皮泥或其它)

密封，然后用真空泵将箱子内部抽真空(压力-53KPa)，如果焊缝有泄露，就会在漏点处有气泡，检完

琦意工业设备(图)-松原真空箱-真空箱由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，琦意工业设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马多奥。