

常闭式防火门品牌 天津华鹏门窗公司 承德常闭式防火门

产品名称	常闭式防火门品牌 天津华鹏门窗公司 承德常闭式防火门
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

产品详情

特点

特点防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、等特点。防火门的规格有多种，常闭式防火门生产商，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。技术要求木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm；门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差；门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差；门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm；双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm；门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm；门扇与门框贴合面间隙：门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm；门扇与门框的平面高低差：在防火门开面上，天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。木质防火门是指用木材或木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，耐火极限达到国家规定的门。木质防火门之间的一些小的偏差是不能错的，也许就是一个小小的细节问题，就可能达不到国家的标准。

新版防火门判断准则

判断准则1.新版防火门国家尺度与GB 12955-1991、GB 14101-1993比拟主要变化如下：2.增加按防火门功能分类，常闭式防火门生产厂家，为分常开防火门、常闭防火门、流动

防火门；3.对防火门的耐火机能分类进行了修改，由原来按甲、乙和丙分类，改为本版按“隔热防火门（A类）”、“部门隔热防火门（B类）”和“非隔热防火门（C类）”分类；4.对防火门用材料的要求更加而详细，常闭式防火门品牌，除金属材料以外的材料，增加了有关材料燃烧机能和材料燃烧烟气毒性的要求；5.删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形机能，抗空气渗透渗出机能和抗雨水渗透渗出机能的要求；6.对防火锁的机能要求更为详细

注意事项

防火门的种类繁多有琉璃防火门，不锈钢防火门，普通钢质防火门，承德常闭式防火门，但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定，有一些常见安装参数必须一定注意。

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类，采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

四、安装防火门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器，对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件，必须齐全；

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。

常闭式防火门品牌-天津华鹏门窗公司-承德常闭式防火门由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。天津华鹏伟业门窗有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，津华鹏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢总。