

建大仁科 温湿度传感器远程监控

产品名称	建大仁科 温湿度传感器远程监控
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	135.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-WS-N01-2- 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

建大仁科 温湿度传感器远程监控

1.产品介绍

1.1产品概述

该产品为壁挂高防护等级外壳，防护等级IP65，防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器，确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用颗粒烧结探头护套，探头与壳体直接相连外观美观大方。输出信号类型分为RS485，可通信2000米，标准的modbus协议，支持二次开发。

1.2功能特点

采用瑞士进口的测量单元，测量准。采用专用的485电路，通信稳定。10~30V宽电压范围供电，规格齐全，安装方便。

1.3主要技术参数

直流供电（默认）	DC 10-30V		
功耗	0.4W		
A准精度	湿度	$\pm 2\%RH(60\%RH,25)$	
	温度	± 0.4	(25)
B准精度		$\pm 3\%RH(60\%RH,25)$	± 0.5 (25)

(默认)	变送器电路工作温湿度	-40 ~+60	, 0%RH~95%RH (非结露)
探头工作温度	-40 ~+120	默认: -40 ~+80	
探头工作湿度			
温度显示分辨率	0.1		
湿度显示分辨率	0.1%RH		
温湿度刷新时间	1s		
长期稳定性	湿度		1%RH/y
	温度		0.1 /y
响应时间	8s(1m/s风速)	25s(1m/s风速)	
安装方式	输出信号	RS485(Modbus协议)	
	壁挂式		

1.4产品选型

RS-				公司代号
	WS-			温湿度变送、传 感器
		N01-		485通讯 (Modbu s-RTU协议)
			2-	壁挂王字壳
				1- 内置铜头
				2- 内置PE头
				3- 内置西门子头