

波纹管AD21.2PA尼龙材质

产品名称	波纹管AD21.2PA尼龙材质
公司名称	嘉兴晗晴电子有限公司
价格	3.00/米
规格参数	浙江嘉兴模具厂:浙江注塑加工厂 浙江塑料外壳:嘉兴塑料件定制 浙江开模定制:嘉兴塑料厂
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇乐源路77号一楼
联系电话	15557387800

产品详情

型号	AD21.2	公称外径	21.2 (mm)
材质	PA尼龙	用途	电线护套
壁厚	2-4 (mm)	结构形式	单壁波纹管
温度范围	-30 ° -100 °	长度	100 (m)

工作温度: -30 ~ + 100 短时可达 + 120

结构: 内部和外表均为波浪型

颜色: 黑色,其他颜色可以定做 (根据需要可开口)

特性: 柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可以承受较重的负载; 耐酸、润滑油、冷却液等, 表面有光泽, 耐摩擦

承载能力: 可以承受脚踩的重压, 不断裂, 不变型, 可以迅速恢复, 并且本身无任何损伤

应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造, 航空设备, 地铁, 火车、自动化控制等行业

聚醚胺 (PEA) 是一类主链为聚醚结构, 末端活性官能团为胺基的聚合物, 化学式为 $C_{3n}+3H_{6n}+10O_nN_2$ 。端氨基聚醚具有以下结构: $x, y = 0 - n$ 。聚醚胺是通过聚乙二醇、聚丙二醇或者乙二醇/丙二醇共聚物在高温高压下氨化得到的。通过选择不同的聚氧化烷基结构, 可调节聚醚胺的反应活性、韧性、粘度以及亲水性等一系列性能, 而胺基提供给聚醚胺与多种化合物反应的可能性。其特殊的分子结构

赋予了聚醚胺优异的综合性能，商业化的聚醚胺

包括单官能

、双官能、三官能，分子量从230到5000的一系

列产品。在聚脲喷涂、大型复合材料制成以及环氧树脂固化剂和汽车汽油清净剂等众多领域得到了广泛应用。