

康明斯350KW柴油发电机组 水冷无刷自励 投标用

产品名称	康明斯350KW柴油发电机组 水冷无刷自励 投标用
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	209500.00/元
规格参数	品牌:康明斯 型号:SW350KW CY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

350KW静音柴油发电机组技术参数

一、发电机组主要参数

技术参数：

产品型号：SW350KW CY-J

350KW柴油发电机组参数	
发电机组技术参数：	
型号:SW350KW CY	启动方式:24V直流电启动
机组功率(KVA/KW):390/350	额定输出电流(A):595
输出电压(V):400/230	功率因数:0.8(滞后)
接线方式:三相四线	频率(Hz):50
机组重量(kg):2650	机组尺寸(长×宽×高mm):3200*1000*1830
柴油机技术参数：	
额定转速(Rpm):1500	油箱容积(L):650
气缸数:12	气缸排列方式:V型
缸径×行程(mm):135*150	气缸总容积(L):26
进气方式:涡轮增压	压缩比:15:1
燃油:中国0#轻柴油	负载燃油耗量(L/h):59

润滑油规格:柴机油	润滑油消耗量(L/h):0.5
润滑油总容量(L):58	调速方式:电调
发动机冷却方式: 水冷 风扇	
发电机技术参数 :	
斯坦福电机	
功率(KVA/KW):300	励磁方式:无刷自励
绝缘等级:H	防护等级:IP22
空载电压调整范围: $\pm 5\%$	稳态电压调整率:优于 $\pm 1\%$
效率(%):94.8	电压控制方式:自动调节AVR
发电机组标准配置如下 :	
直喷式内燃发动机 (柴油) ;	
交流同步发电机 (单轴承) ;	
适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩 ;	
发电输出空气开关、标配控制屏 ;	
机组钢制共用底座 (含 : 机组减振橡胶垫) ;	
干式空气过滤器 , 燃油过滤器 , 润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机 ;	
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆 ;	
工业用9dB消音器及连接用标准件	
随机资料 : 柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件 (费用另计) :	
机油、柴油、水套、防冷凝加热器	分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
电瓶浮充电器	防雨型机组 (箱柜)
自保护、自启动机组控制屏	静音型机组 (箱柜)
带“三遥”功能机组控制屏	移动拖车型电站 (箱柜拖车)
ATS自动负载转换屏	静音型移动电站 (箱柜拖车)