

正辉止水钢板焊接 板底止水钢板厂 昭通板底止水钢板

产品名称	正辉止水钢板焊接 板底止水钢板厂 昭通板底止水钢板
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

产品详情

- 1、在短钢筋的中心位置焊接钢板止水带，以阻断渗水路线。
- 2、短钢筋设置间隔一般在不大于2000mm设置1个，注:间距过小会增加成本和工作量，间距过大则钢板止水带易弯曲，浇筑振捣混凝土时容易受振动而变形。
- 3、钢板的接头也是耐力比较薄弱的地方，因此采用高质量焊接，即焊接无漏缝、漏点。
- 4、两块钢板的搭接长度不得小于50mm，昭通板底止水钢板，两端均应满焊，焊实，焊缝高度不低于钢板厚度。

止水钢板的固定:

采用钢筋焊接固定钢板，好不要直接焊接在结构钢筋上，而是采用斜向钢筋焊接固定。在钢板橡胶止水带下口焊短钢筋，以支撑钢板，其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准，不能过长，以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水带，板底止水钢板安装，以阻断渗水路线。短钢筋一段间隔1000mm左右设置一个，间距过小则增加成本和工作量，板底止水钢板厂，间距过大则钢板橡胶止水带易弯曲，浇筑混凝土时振动易变形。

止水钢板主动性防水重视落实防水功能质量要求，止水钢板防水功能是建筑工程质量要求基本的功能之一，只有从设计开始就重视它，才能从根本上建筑工程或构筑物渗漏问题，优良的建筑工程应做到主动性防水，因为止水钢板防水技术是一门综合性、应用性很强的技术科学，提高建筑工程的防水质量，必须从整个止水钢板防水体系出发，既要研究止水钢板防水体系内的每个环节，又要研究这些环节之间的关联性，板底止水钢板作用，只有这样，才能解决工程整个止水钢板防水体系的问题，止水钢板整体防水是工程达到优良标准的必备条件之一。

正辉止水钢板焊接(图)-板底止水钢板厂-昭通板底止水钢板由云南正辉贸易有限公司提供。云南正辉贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南正辉——您可信赖的朋友，公司地址：昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号，联系人：曾总。