

# 后浇带止水钢板焊接 正辉止水钢板的安装 云龙后浇带止水钢板

产品名称	后浇带止水钢板焊接 正辉止水钢板的安装 云龙后浇带止水钢板
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

## 产品详情

### 止水钢板的固定:

采用钢筋焊接固定钢板，好不要直接焊接在结构钢筋上，后浇带止水钢板焊接，而是采用斜向钢筋焊接固定。在钢板橡胶止水带下口焊短钢筋，以支撑钢板，其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准，不能过长，以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水带，以阻断渗水路线。短钢筋一段间隔1000mm左右设置一个，间距过小则增加成本和工作量，间距过大则钢板橡胶止水带易弯曲，浇筑混凝土时振动易变形。

### 止水钢板的施工方法及步骤：

在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接，可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门型架与钢板之间采用焊接

先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将止水钢板位置与两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接，止水钢板厚度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，云龙后浇带止水钢板，该处浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小3mm，为确保钢板在施工时具有一定的额刚度，好钢板在长方向两边50mm折边，约折30°边。

止水板的原理为：

新旧混凝土接缝位置成为施工位置，后浇带止水钢板报价，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透，止水钢板起到切断水渗透路径的作用，及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定的宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

后浇带止水钢板焊接-正辉止水钢板的安装-云龙后浇带止水钢板由云南正辉贸易有限公司提供。后浇带止水钢板焊接-正辉止水钢板的安装-云龙后浇带止水钢板是云南正辉贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾总。