

中央空调安装价格 中央空调安装 选择圣博制冷

产品名称	中央空调安装价格 中央空调安装 选择圣博制冷
公司名称	杭州圣博制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚街道
联系电话	15058196000 15058196000

产品详情

中央空调

按照主机压缩机的形式分类:

活塞式压缩机：

早期空调曾普遍使用的压缩机，因为零部件过多，故障率较高，且生产成本也比较高，运行稳定性差，压缩机抗液击的能力差，现在已经很少使用。

涡旋式压缩机：

目前使用频率很高的一种压缩机，压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成，大的特点是零部件少，运行稳定性高，使用寿命长，广泛的运用于小型制冷机组等。

中央空调

合理布置机房

、在布置机房设备时，既要考虑冷凝器、蒸发器检修空间，还要给运行人员提供隔噪声值班室，同时值班室主机操作人员能观察到仪表的变化。特别是螺杆式冷水机组，中央空调安装公司，离心式冷水机组运行时噪声高达89~95dB，并且含有一定的低频噪声，这些低频噪声对人体的损伤较大（机房的隔音降噪要做好，另外考虑荷载，制冷机房尽可能设置在大底板上）。

、地下室机房配电柜应做防水基础，机房内配电柜基础应高出地坪150~200mm，电缆线和控制线以桥架布置，尽可能不用电缆沟布线，以防电缆沟进水造成事故。

、设在地下的机房应有良好的通风设施。根据运转的实践，机房内如机组发生制冷剂大量泄漏或机组安全阀起跳，便会形成机房内缺氧，致使操作人员窒息。因此建议机房内安装通风设备。另外，把冷水机组上的安全阀排气管用管道引到室外。（目前肯定要设置通风的，而且规范要设事故通风。）

、中央空调机组设在地下室的机房时因地下室设备较多，如：水处理设备、生活水泵、消防水泵、主机又需要定期冲洗，万一出故障跑水，会发生设备被淹事故，因此应单独配置带水位控制器的集水井用立式排污泵或潜水泵控制地下室水位，好一备一用。（一般都是一备一用，平时1台，中央空调安装价格，事故同时2台开启，这里要说一下，水选型潜水泵及集水井时往往用空调提的循环水量来计算，这是不正确的，应该是水容量。）

、多台机组运行的系统在蒸发器进出水口管道处应设置安全阀。因多台机组并非同时开机，而是轮换开机，停机时蒸发器内水的温度一般在（7~12），而机房温度有时高达（30~36）以上（特别是有的机房布置为了缩短冬季供暖管道长度，中央空调机组与锅炉常常布置在一起，机房内温度会更高），机组的进出水阀又必须关闭，从而形成死水，蒸发器内水受热膨胀形成高压而损坏设备。

空调系统管道设计

、尽量选用同程式、闭式、可变量系统，中央空调安装哪家好，并在进、出总管之间加压力平衡阀，根据几个工程运作情况来看有几个优点：

a、便于系统冬夏调节，中央空调安装，解决冬天底层温度低，夏天高层温度高的问题；b、便于系统排气；c、解决系统末端、首端温差问题；d、冷冻水泵所需功率低；e、便于和楼宇自动化系统匹配。

、在经营性复杂环境选用多分区冷、热并联管系统。在华东地区，考虑到系统的复杂性和建设费用，一般采用二管制，但在春、秋季节气温多变时不能满足高饭店的要求，例如：餐厅、舞厅、KTV、健身房等需要供冷，客房、会议室等需要供暖。为了解决此问题，建议采用如下所示的管道系统：a、在夏、冬两季关闭辅供、回分水器的所有阀门，由主供、回分水器供冷/暖；b、在春、秋两季关闭主分水器上的通往舞厅、健身房、餐厅的阀门和冷水供、回主管通往主供、回分水器的阀门，打开附分水器所有阀门，打开热水主管供回阀门。这样由主分水器供应客房暖气，同时由辅分水器供应餐厅、健身房、舞厅冷气。c、机组上的进出水阀宜采用蝶阀。蝶阀具有质量轻，占地面积小，开关标记明确，操作简便等特点，对安装、操作、维修、安全运行都比较理想。（空调系统中大于DN50的普通水阀，大多采用的是蝶阀）

中央空调安装价格-中央空调安装-选择圣博制冷(查看)由杭州圣博制冷设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州圣博制冷设备工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中央空调具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!