

信阳环氧修补砂浆 河南卓能达 环氧修补砂浆供货商

产品名称	信阳环氧修补砂浆 河南卓能达 环氧修补砂浆供货商
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

环氧修补砂浆该如何进行施工呢，施工用法是什么呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧修补砂浆ABC三种材料在开箱之后，先将AB两种液体混合搅拌均匀，然后在慢慢的加入高分子聚合物填料进行搅拌，搅拌时间为三分钟。即可进行抹灰施工即可

- 1、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料。
- 2、表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘,待晾干后涂刷基液。
- 3、涂刷基液：在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。

【河南卓能达建筑材料有限公司】依托先进的生产技术、强大的科研队伍、健全的销售网络和完善的售后服务，竭诚为国内外市场提供高质量的环氧修补砂浆特种建材。如有需求，欢迎致电。

环氧修补砂浆平涂地坪基面都有哪些要求呢，你知道吗，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1，水泥基面牢固、结实、不起壳，解决砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇筑。若先浇筑混凝土层，则要求环氧修补砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

2，要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥环氧修补砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

3，表面干燥，含水率小于6%，无油污，PH值应在6.0-8.0；水泥地坪养护期过后进场施工前5天，它的基层不能再用水冲洗或被湿润。

【河南卓能达建筑材料有限公司】依托先进的生产技术、强大的科研队伍、健全的销售网络和完善的售后服务，竭诚为国内外市场提供高质量的环氧修补砂浆，欢迎前来咨询。

环氧修补砂浆为什么会得到如此广泛的应用呢，它都有哪些优良的特点呢，你知道吗，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、环氧修补砂浆力学性能优良，与混凝土粘结牢固，高强度具有补强、加固的作用。

2、固结体具有高粘结力，高抗压强度且不受结构形状限制。

3、环氧修补砂浆具有良好的柔韧性和抗冲击性能，能够抵抗外力引起的变形，降低体系产生的内应力，提高材料适应性能。

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆优良特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多相关知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。