

包头市80型桥梁伸缩缝密封胶带

产品名称	包头市80型桥梁伸缩缝密封胶带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁防撞护栏支架是桥梁的主要构成要素，直接关乎桥梁工程整体施工质量，将防撞护栏支架应用到盖浇和现浇桥梁施工中，有助于压力承载。桥梁护栏支架通过膨胀螺栓与地面固定。通常安装在高速道路两侧，桥梁两侧防撞墙等。

工艺流程：

铸钢护栏支架

砂模成型 砂模硬化 电炉浇铸 半成品成型 喷砂处理 喷漆 成品。

铸铁护栏支架

砂模成型 浇铸 半成品成型 喷砂处理 喷漆 成品。

高速护栏成型

钢板裁剪 仿形切割 部件焊接 半成品喷砂处理 喷漆(镀锌/浸塑) 成品。

桥梁护栏支架现按工艺可分为：铸铁支架、铸钢支架及焊接护栏支架三种。铸铁支架主要抗腐蚀使用寿命长，焊接支架外表美观拉强度高.防腐采用热镀锌来保障产品寿命.表面根据用户所需颜色进行喷塑处理。

伸缩装置与梁体结合成等强的整体无疑是提高其使用效能的重要手段。除模数式伸缩装置之外的其他类型的桥梁伸缩装置，与桥面板的固定、结合往往不够充分，效果不甚理想，一般构造尺寸较小、刚度不足，而且对新材料的特征、配合等研究不够深入，所以在选型时应作充分的比较研究。为防止因雨水而

起的漏水现象，虽然在一些钢制伸缩缝装置中，对配合部位采取插入密封橡胶或将排水装置或铺装层面层作为容易清扫的型式，或在整个缝隙中灌注填入防水材料的实用型式。对与桥面的雨水，一般应在伸缩装置附近设集中排水口；对不在日常养护作多次涂漆的构件上，设计上应采用耐久的防护材料作有效的处理。

伸缩缝胶条更换

a)安装模板，可用薄聚合板紧贴预留槽内壁设置，中间紧密填塞泡沫塑料板，顶面用宽胶带密封，防止混凝土振捣过程中砂浆流入伸缩缝空隙，影响伸缩功能。

b)按设计要求浇注高标号混凝土，混凝土应振捣密实杜绝蜂窝现象。人工用平板对混凝土顶面进行多次收浆抹平处理，并随时用直尺检查调整各项指标。

c)混凝土初凝后可拆除中缝填塞的泡沫塑料板和薄聚合板，检查混凝土内壁是否平整密实。d)施工完成暂时封闭交通进行养护。

e)将缝内清理干净后，用专用撬杠将伸缩缝胶条嵌入。

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照***，***的标准生产可与C型、E型及F型缝及其它型号伸缩缝配套使用。

桥梁伸缩缝胶条装置施工操作中的质量控制措施时间

对于公路桥梁伸缩缝安装时,对于施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，确保操作过程中的质量要求桥梁伸缩缝。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。