

# 敏义-水质监测站-雨量监测仪

产品名称	敏义-水质监测站-雨量监测仪
公司名称	在线监测科技集团（深圳）有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:敏义 是否定制:可定制 产地:佛山
公司地址	生产基地佛山市南海区东联马沙工业区25号
联系电话	4006838208 13825257614

## 产品详情

参数名称	范围或接口	说明
数据上传通信 接口	RJ45 网口	通过网口方式上传数据
	GPRS 无线	通过 GPRS 方式上传数据
	GSM 短信	支持短信报警
	ModBus-RTU 从站接口	支持外部设备通过 ModBus-RTU 协议问询气象站中的数据。
数据采集通信 接口	从 RS485 接口	能够采集 1-32 台 485 接口的变送器的数据，通信距离 1500 米
点阵 LED 屏显示接口	LED 屏显示接口	支持点阵数 1024*256 的单色 LED 显示屏

路直流电压采集		置转换系数
3路 4-20mA 电流信号采集	采集量程 0-100V 电流信号采集	采集精度率0.1V，输入阻抗 100K可设 3000输入阻抗 120 欧可设置转换系数
4路开关量信号输入	可检测干接点通断 状态	外接无源干接点，响应时间 0.2S
2路继电器输出	继电器干接点输出	继电器容量：250VAC/30VDC 5A本继电器 可关联到任意通道的上下限，用作报 警或自动控制。
数据上传间隔	1S~10000S	数据上传间隔 1S~10000S 可设默认 30s 上传一次
内置存储容量	52 万条	内置存储，可存储 52 万条
供电方式	外部电源供电	220V AC 交流电
	双供电	支持 220V 市电与太阳能板双供电（优先 市电供电，当市电断电后太阳能板和蓄 电池提供供电，设备正常工作不会间断 ）
	太阳能供电	配套我司太阳能电池板和蓄电池（太阳 能电池板 60W，蓄电池续航时间 7 天左右）

1路ModBus-RTU主站接口默认接入我司485型水温、水高、氨氮离子浓度、酸碱度、溶解氧浓度、电导率、水体浊度等设备，但也支持自行搭配。

2路继电器输出，可关联到任何一路信号采集上做报警或自动控制使用。

1路RJ45 网口，可将监测数据上传至远端监控软件平台。

具有1路 ModBus-RTU 从站接口，可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。

可外接1路室外 LED 单色显示屏，默认点阵 96\*48（支持点阵数 1024\*256）。

支持市电与太阳能（太阳能电池板+蓄电池）双供电，保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作

。