

BF制品型膨胀止水条的规格尺寸

产品名称	BF制品型膨胀止水条的规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20x30mm 颜色:红色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、制品型膨胀止水条综合介绍：

止水原理：制品型膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。

规格尺寸：制品型膨胀止水条一般20mm*30mm或50mm*50mm，

优缺点分析：

优点：制品型膨胀止水条施工方便。

缺点：施工过程中不可预见的问题较多，诸如雨季放置时间过长，则吸潮膨胀，影响效果。此外，有可能安装时候不好固定发生移位，可能会被质检部门要求返工。

适用部位：混凝土施工缝、后浇缝的止水。同时也适用于建筑构件拼装接缝；盾构法隧道管片接缝；接缝的嵌缝；板缝墙缝的止水。

2、制品型膨胀止水条产品别称：

制品型膨胀止水条又称制品型遇水膨胀橡胶条，止水胶条，橡胶止水条，PZ制品型橡胶条，制品型膨胀止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,其中腻子型制品型膨胀止水条又叫挤出型制品型膨胀止水条，制品型膨胀止水条又叫橡胶型制品型膨胀止水条，硫化型膨胀止水条，这是根据制品型膨胀止水条的加工工艺来划分的。

3、制品型膨胀止水条特点：

1)制品型膨胀止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，当二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。

2)制品型膨胀止水条在遇到水后会逐渐膨胀，膨胀可以人为控制,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。

3)制品型膨胀止水条比普通止水带相当具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用制品型膨胀止水条重新堵漏。

4)使用制品型膨胀止水条的工程造价低且施工工艺简单，制品型膨胀止水条耐腐蚀性好。

4、制品型膨胀止水条的安装注意事项

注意事项一：制品型膨胀止水条要禁止接触污染强度大的化学物质并且也不能够暴淋暴晒。

注意事项二：在整个运输和施工的过程，要保护好制品型膨胀止水条，不要使其受到损害。

注意事项三：在安装的时候要稳准地固定好制品型膨胀止水条，并且确保它是在正确的位置没有随着施工发生位移现象。可以选择利用附加钢筋进行固定，也可以选择利用卡具或者模板等进行固定。如果此过程需要穿孔，则要避开止水条的重要位置，选择边缘区域进行操作。