

耐高温风管厂 淮南风管 安徽志乾|现货充足

产品名称	耐高温风管厂 淮南风管 安徽志乾 现货充足
公司名称	安徽志乾暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房
联系电话	13225606081 13225606081

产品详情

油烟净化器通风管道架设合理性因素是油烟净化效果的重要保证：

- 1、 风速：排烟管道不宜过于狭小，狭窄管道会造成风速过快，从而引起净化设备无法有效吸附油烟。
- 2、 均风：管道架设由于现场问题会出现管道弯转、支管道较多的情况，这种情况下管道架设要考虑管道均风配合净化设备问题。
- 3、 压损：部分现场由于安装条件限制风机与管道配型问题，应当充分考虑管道压损。做好管道压力与风机配型工作。

通风管道有哪些材质？

主要包括：钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等。

这些材质针对了不同的行业、不同的场景，还有圆形、矩形、螺旋形等多种形状，有角铁、共板法兰风管两种加工工艺。具体使用还需要看用途。

通风管道制作及加工技术控制要点

法兰加工控制要点：型材必须达到标准，不得有锈蚀、结皮或麻点；法兰焊接缝平整度错口不大于0.5m m，铆钉必须经过镀锌处理，耐高温风管厂，铆钉间距不大于100mm(螺孔间距不大于12mm)，孔距准确

，具有互换性；焊渣、焊接飞溅物、浮锈清除干净；涂刷附着力强的防锈底漆二度，螺孔及转角不得有油漆淋漓现象。

内管、部件、配件半成品组合，先将咬口处污物清除干净，淮南风管，组合铆接后，采用涂胶或锡堵塞缝隙和孔洞。翻边宽度一致，不锈钢通风管道生产厂家，大于7mm，同时不遮盖住螺孔；平整度小于1mm。成品分类搁平存放，注意保护漆面不受磨损；需加固的风管，加强筋只允许设置在外壁上。

耐高温风管厂-淮南风管-安徽志乾|现货充足由安徽志乾暖通设备有限公司提供。安徽志乾暖通设备有限公司位于安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽志乾在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。安徽志乾取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽志乾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。