

海泡石原矿 东风海泡石纤维 海泡石原矿批发

产品名称	海泡石原矿 东风海泡石纤维 海泡石原矿批发
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

产品详情

石棉用于建材防火板的硅酸盐类物质和天然矿物质纤维等

石棉是天然纤维状的硅质矿物的泛称，是一种被广泛应用于建材防火板的硅酸盐类物质，海泡石原矿多少钱1吨，也是的天然矿物质纤维，他具有良好的抗拉强度和良好的隔热性与防腐蚀性，不烧，故被广泛应用。石棉是一种重要的工业原材料，目前石棉制品或含有石棉制品有近3000种，为汽车，拖拉机，化工，电器设备，建筑工业和建筑及火箭等工业部门广泛运用。产品大体可分为：1、水泥石棉制品；2、石棉纺织制品；3、石棉保温隔热制品；4、石棉橡胶制品；5、石棉制动（传动）制品；6、石棉电工材料；7、石棉沥青制品；8、石棉新用途和彩色石棉制品。

复合硅酸盐硬质保温隔热板的制备及应用

三、产品应用

本品适用于建筑物内、外墙保温工程，

四、产品特性 本品具有以下优点：

(1)、具有优良的保温隔热性能，在常温r导热系数为 $0.06w/(m \cdot K)$ ，材料容重低，有利于减轻干墙体荷载，施工性好，适合]：建筑维护结构内外保温。由于材料本身为复合硅配盐制品，海泡石原矿，直接用水泥砂浆即可粘贴在墙体上，与建筑墙体(砖混、赦剪土墙)有优良的结合性，施工方便，海泡石原矿厂家，而且从经济件、建筑安全性、可靠性等方向都优于其他建筑材料。

(2)、本板保温技术的保温效能，gJ按所需的节能热工指标进行设计施工，完全能解决热桥对外墙保温件的影响，小于与基层墙体牢固结合，保证/Ar保温层的稳定性，不存在面层出现的疏松、主鼓现象。在抗风比、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不致与慕底分离、脱落。

(3)、由于复合硅酸盐材料为石燃材料v因此用于内、外保温具有良好的防火性能。

(4)、本板为憎水性、非连通孔，具有良好的防水性能，且耐久性强，化学、物理稳定性高。

(5)、施工维修方便即使施工时的气温、工人的技艺、所用材料等方面存在差异，仍然能够正常地满足施工偏差，而且维护方便。

复合硅酸盐

一、制备方法

将水泥、胶凝剂、发泡剂加入搅拌机并加入水，搅拌均匀，然后加入粉煤灰搅拌均匀，再依次加入颗粒状填料、稳泡剂、发泡剂，搅拌均匀后倒入模具内，在室温下自然养护固化即得产品。

二、原料配伍

本品各组分质量份配比范围为水泥10—30，胶凝剂5—20，海泡石3—5，粉煤灰30—40，发泡剂2—10，稳泡剂1—3，海泡石原矿批发，颗粒状填料5—12，(水泥+胶凝剂+海泡石)，水=1 (3—3.5) 水泥可以是磷镁水泥、铁铝酸盐水泥、硫铝水泥;胶凝剂是指凹凸棒石动土;发泡剂可以是Ac发泡剂、碳酸氢铵、乙醇、快T(快速渗透剂T)中的任意一种;稳泡剂可以是硬脂酸钙、硅酸钠、磷酸三钠、六偏磷酸钠中的任意种;颗粒状填料可以是珍珠岩或聚。

海泡石原矿-东风海泡石纤维-海泡石原矿批发由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东风海泡石有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东风海泡石——您可信赖的朋友，公司地址：内乡县城西环路北段655号，联系人：刘冰。同时本公司还是从事海泡石，海泡石价钱，海泡石批发的厂家，欢迎来电咨询。