

国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业

产品名称	国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业加热管的敷设管间距应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。每个环路加热管的进、出水口应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业回水管内径，且分水器、集水器断面流速不宜大于0.8 m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供、回水管上均应设置可关断阀门。在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管，旁通管上应设置阀门。分水器、国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业集水器上均应设置手动或自动排气阀。低温热水地面辐射供暖系统的阻力应计算确定。加热管内水的流速不应小于0.25m/s，同一集配装置的每个环路加热管长度应接近，每个环路的阻力不宜超过30kPa。低温热水地面供暖系统分水器前应设置阀门及过滤器，集水器后应设置阀门；国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业系统配件应采用耐腐蚀材料。

低温热水地面辐射供暖系统的工作压力应根据选用管道的材质、壁厚、国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业介质温度和使用等因素确定，不宜大于0.8MPa；当工作压力超过0.8MPa时，应采取相应的措施。供暖加热管的材质和壁厚的选择应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间，国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。热水吊顶辐射板供暖可用于层高为3m~30m建筑物的供暖。热水吊顶辐射板的供水温度，宜采用40~130℃的热水，其水质应满足产品的要求。国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业在非供暖季节，供暖系统应充水保养。热水吊顶辐射板散热量应根据其安装角度、循环水量进行修正，国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业修正系数应符合下列规定：热水吊顶辐射板倾斜安装时，国内建LNG气站的公司，国内做LNG气站设备的厂家，国内做燃气设备的企业散热量修正系数应按表5.4.15取值；