

500g无纺布硅胶干燥剂衣柜 鞋柜 地下室仓库 除湿防潮包

产品名称	500g无纺布硅胶干燥剂衣柜 鞋柜 地下室仓库 除湿防潮包
公司名称	青岛鑫昶来硅胶有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌：:鑫昶来 型号：:A型 产地：:青岛
公司地址	青岛即墨市金口镇金园一路
联系电话	15066207933

产品详情

小包装干燥剂A型为透明或半透明颗粒，主要成分是二氧化硅。

有球形和不规则形状两种，小包装干燥剂是把硅胶装在透气性小袋中加工而成

重量从1克至1000克/袋不等。可以方便地放置在各种物品的包装内起防潮、防锈、防止霉变和异味的作。仪器仪表、照相器材、电器、皮革、鞋帽服饰、家庭衣柜及各种物品防潮都可适用。

硅胶干燥剂可按照客户使用需求装小袋，有1g/2g/3g/4g/5g/10g/15g/20g/30g/40g/50g/100g重的，外部使用纸箱包装、或者编织袋包装。

硅胶的化学稳定性好，耐酸，不耐碱，耐热性好，高纯硅胶在低于700 时热处理比表面和孔结构无明显变化。硅胶也没有统一的分类标准，可以按颗粒形状分为粉状、粒状、球状硅胶。

细孔硅胶为无色或微黄色透明状玻璃体，它的基本质量参数如下：平均孔距 2.0-3.0nm ，比表面 650-800m²/g,孔容0.35-0.4ml/g ，比热0.92KJ/kg. ，导热系数0.63KJ/m.hr. 。

用途：适用于干燥，防潮，防锈。可防止仪器，仪表，电器设备，药品，食品，纺织品及其他各种包装

物品受潮，也可用做催化剂载体以及有机化合物的脱水精制。因其具有堆积密度高和低湿度下吸湿效果明显的特点，可以用作空气净化剂使用控制空气湿度。在海运途中也有广泛的应用，因为货物在运输过程中常因湿度大而受潮变质，用该产品可有效的去湿防潮，使货物的质量得到保障。细孔硅胶还常用于两层平行密封窗板之间的除湿，可保持两层玻璃的通明度。

硅胶干燥剂原理

硅胶干燥剂是一种物理吸附干燥剂而非化学反应吸潮干燥剂，而硅胶是FDA唯一认可的可直接与食品药品接触的干燥剂原料。相对于其它干燥剂来说，硅胶干燥剂用在食品防潮中是比较安全的。除了以上因素之外，硅胶干燥剂还具有较强的吸湿能力、吸附性能强，将硅胶干燥剂全部泡入水中，它也不会融化。具有无毒、无味、无腐蚀、无污染的特性，即便误食也不会被人体吸收。