

80型桥面伸缩缝密封胶条安装方便

产品名称	80型桥面伸缩缝密封胶条安装方便
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	材质:橡胶 硬度:60邵尔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).桥面伸缩缝密封胶条的作用：

桥面伸缩缝密封胶条的主要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响伸缩。桥面伸缩缝密封胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。桥面伸缩缝密封胶条具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

(2).桥面伸缩缝密封胶条是什么：

桥梁伸缩缝的防水密封带不是人们认为是为了缝隙伸缩安装的，桥梁伸缩缝的伸缩量是看槽宽，这就是为什么会有40、60、80等这些间距，其实就是槽宽的间距，因为安装桥梁伸缩缝的地方桥梁下面有滑动支座，这样就可以方便伸缩了。桥面伸缩缝密封胶条的主要作用为了防止桥梁伸缩缝被渗漏，从而造成桥梁伸缩缝破坏，影响伸缩。

(3).桥面伸缩缝密封胶条更换过程：

桥面伸缩缝密封胶条在维修更换过程中，人员先对损坏的桥面伸缩缝密封胶条部位进行高温加热处理，使橡胶条与伸缩缝钢梁自行脱离，然后将损坏的桥面伸缩缝密封胶条抽出，再对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理；在此基础上，用油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽，将准备好的新橡胶条平放于安装位置；用工具将桥面伸缩缝密封胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭。桥面伸缩缝密封胶条新工艺操作方便实用，提升了工作效率和安装质量。

(4).桥面伸缩缝密封胶条的安装方法：

- 1.对于已经损坏或老化的桥面伸缩缝密封胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高桥面伸缩缝密封胶条的使用寿命
- 2.经过钢纤维混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全

部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性。

3.桥面伸缩缝密封胶条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌。